

Ivar

## Gruppo di regolazione

Il gruppo Combimix di Ivar (Prevalle, BS) è un elemento modulare collegabile direttamente ai collettori Ivar per impianti a pannelli. La versatilità del gruppo risalta in impianti a circuiti misti.

Esistono due versioni di Combimix:

- con regolazione a punto fisso per mezzo di testata termostatica con sonda ad immersione e temperatura regolabile da 20 a 60 °C;
- con regolazione della temperatura di mandata al variare del carico termico. In questo caso è possibile adottare la centralina di regolazione elettronica LAGO BASIC o i sistemi di regolazione DHC.



Entrambi i dispositivi offrono la duplice opportunità di una regolazione a punto fisso, mediante impostazione manuale, o di regolazione modulante in funzione della temperatura esterna. La regolazione di zona può avvenire con testine manuali o con testine elettrotermiche di tipo on/off. In questo caso è possibile utilizzare il wiring center ALC 01 che può gestire sino a 8 zone in maniera indipendente tramite altrettanti termostati. Utilizzando in alternativa i sistemi DHC è disponibile l'articolo WLM2-1BA dotato di solo wiring center per il controllo di 8 zone espandibile fino a 14 o la centralina di regolazione climatica WLM2-1FS con wiring centre integrato. Questi dispositivi determinano il fermo pompa allorché tutte le utenze sono soddisfatte.

 **contatto diretto**

[info@ivar.eu](mailto:info@ivar.eu)